

I ウルトラファインバブル発生装置

手洗い洗車機・トイレ
洗濯機等の給水設備用



U30BJ-S03M8L-J

U30BJ-S03M14L-J

門型 / ドライブスルー
洗車機用



U51B-S03M25L

U51B-S03M37L

U51B-S03M43L

仕様

種類		ジョイントナットモデル		標準モデル		
品番		U30BJ-		U51B-		
		S03M8L-J	S03M14L-J	S03M25L	S03M37L	S03M43L
標準性能	吐水流量 (L/min) ※1	8.5	14.5	25.5	37.5	43.5
使用温度範囲 (℃)		0～95 ※但し、凍結なきこと				
使用圧力範囲 (MPa)		0.1 ～ 0.75 (推奨圧力範囲 0.3～0.75)				
構造		金属および樹脂製				
材質	ケーシング	真鍮 ,SUS304,EPDM		真鍮 ,EPDM		
	エンジン	POM				
呼び径	吐水側おねじ	G1/2		R3/4		
	給水側めねじ	G1/2ジョイントナット仕様		Rc3/4		
外径寸法 (mm)		約 30×70		約φ48×85		
製品重量 (g)		約 200		約 590		

※1 加圧水圧 0.3MPa、流量は使用環境により変動します。